

诚亿电子（嘉兴）有限公司

2024 年度危险废物污染环境防治信息

序号	废物名称	产生工序	形态	主要成分	产生量 t/a	属性	废物代码
1	边角料、含铜粉尘、废线路板	线路板加工、钻孔和检测	固	铜	1400	危险废物	900-045-49
2	废胶片	涂布工序	固	感光材料	6	危险废物	397-001-16
3	膜渣	去膜工序	固	有机物	170	危险废物	246-013-12
4	废定影液	显影	液	有机物	3.7	危险废物	397-001-16
5	含铜废液/废蚀刻液	电镀、蚀刻	液	铜	1200	危险废物	397-004-22
6	含镍废液	电镀镍	液	镍	60	危险废物	336-055-17
7	含锡废液	化学沉锡	液	锡	10	危险废物	336-050-17
8	含银废液	菲林片制作	液	银	1	危险废物	336-056-17
9	废抹布、废手套	涂布、设备保养	固	含油废物	32	危险废物	900-041-49
10	危化品包装材料	原料包装	固	塑料、铁等	70	危险废物	900-041-49
11	废活性炭	废气处理	固	活性炭	150	危险废物	900-041-49
12	废滤芯	蚀刻液回收	固	铜	3	危险废物	900-041-49

13	废离子膜	蚀刻液回收	固	铜	2	危险废物	900-041-49
14	污泥	污水处理	固	铜、污泥	1200	危险废物	336-058-17
15	废机油	设备保养	液	润滑油	2	危险废物	900-249-08
16	一般包装材料	原料包装	固	塑料、铁等	450	一般固废	/
17	生活垃圾	职工生活	固	废纸、塑料	396	一般固废	/

1、固废贮存场所污染防治措施

厂区设专门的固废堆放场地，固废应分类堆放，其中危险固废与一般固废分开堆放、生活垃圾与工业固废分开堆放。在生产厂区内设有专门暂存场所，对固体废物进行收集及临时存放。

(1) 一般固体废物：一般固废利用现有暂存库，暂存库面积约 100m²。一般包装物等一般固废均袋装收至暂存场所。一般固废的贮存需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 要求执行。

(2) 危险废物：危险废物利用现有暂存库，暂存库面积约 400m²。危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2001)、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置：

①暂存场所需设置雨棚、围堰或围墙，不得露天堆放；

②暂存场所地面须作硬化处理，并按要求进行防腐、防渗处理，应做到“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）；

- ③暂存场所内应设置集液池、废水导排管道或渠道，能够将废水、废液纳入废水处理设施；
- ④暂存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签；
- ⑤危险废物储存时应分类储存，不得将不相容的废物混合或合并存放；
- ⑥用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；
- ⑦废原料桶存放时，应密封，避免残留挥发性物质挥发污染大气。